



Rapport från SGF:s Bankonsulent

Syfte med besöket:

Introduktionsmöte, genomgång allmänt

Närvarande:

Henrik Noren - Svenska Golfbundet

Lars Erik Forsman - Greenkeeper

Kenneth Lindström - Bankommittén

Nils Sjölander - Bankommittén

Arne Eriksson - Bankommittén

Norrfällsviken 2017-09-20

(rapport 2018-05-14)

Minnesanteckningar och iakttagelser från mötet:

Jag fick nyligen frågan av BKO Lennart Fahlén om jag kunde göra en sammanfattning av mina iakttagelser från besöket. Nu är det länge sedan jag besökte er men jag kommer ihåg det väl. Det var helt klart det regnigaste banbesök jag genomfört. Under besöket regnade det ca 30mm vilket gjorde att anteckningsblocket inte kunde vara framme och kameran blev sparsamt använd. Det positiva med nederbörden var att vi kunde se vilka brister som finns vad gäller markens förmåga att ta hand om vatten.

Greener:

Greenernas kondition var tyvärr undermålig. I september borde det vara ett välmående gräs. Greenerna var undernärda, skadade av antraknos och hade en stor andel organiskt material i ytan. Detta såg vi både med profilspaden och genom att det samlades stora vattenmängder på greenytan.

Stora delar av er bana är byggd på en sandås, och har där med optimala förutsättningar att dränera överskottsvatten. Förutsättningarna för hög kvalitet på områden som är byggda på sand, är mycket goda.



Vad är det då som inte fungerar?

Träd i närhet av greenerna är ett tydligt problem. Man skulle ju kunna tro att skugga kan vara bra för att skydda greener mot alltför starkt solljus, men så är inte fallet. Det finns inget gräs i hela världen som behöver skugga. Däremot behövs det god vindväxling, bra rotutveckling, bra vatten och näringsstatus. En svag planta stressas av allt.

Green 1



För att en green ska må bra behövs:

- Solljus
- God ytavrinning
- Vindväxling
- Fungerande dränering alternativt sand långt ner under ytan (som en linksbana)
- Regelbunden dressning i syfte att blanda upp det organiska materialet
- Ettlufningsprogram som behandlar hela plantans möjliga djup (ca 30cm). Ytan är det som behöver luftas oftast för att öka nedbrytningen av växtdelar
- God näringsstatus
- Fungerande och jämn bevattning



Green 1



När vi var vid 1:ans green stannade jag kvar och beskådade, de andra åkte vidare till hål 2.

På green 2 frågade jag gruppen om de var nöjda med kvalitén på green 2. Svaret var att ni inte var nöjda. Greenen var i samma skick som 1:an. Jag tog fram profilspaden och trots ihållande regn var ytan under gräset helt torr. Detta är ett vattenavstötande förhållande (hydrofobt) som orsakats av för lite luftning, för lite dressning mm, mm.

Över foregreen på 2:an rann det vatten framför green. Jag frågade gruppen om detta var vanligt förekommande just här och svaret var ja. Det spekulerades kring att det förmodligen gick en ytlig vattenåder genom foregreen, då där det tydligen alltid runnit vatten. Jag tog fram profilspaden och slog ner den genom ytan. Ytan var helt uttorkad och bestod av ett tjockt lager med onedbrutet organiskt material, detta är orsaken till att vatten inte kan ta sig igenom utan rinner uppe på.



Strategi för framtiden:

Hela er bana behöver ett underhållsprogram innehållande både skötsel och gödsel mm.

Greenerna behöver:

- Dressas minst var annan vecka
- Luftas minst var tredje
- Hålpipslufta om det onedbrutna organiska material är mer än 1,25 cm
- Gödslas med kompletta makro och mikronäringsämnen var 10-14 dag.

Foregreen/tee behöver:

- Hålpipas där mängden organiskt material är för högt
- Luftas var fjärde vecka
- Dressas var fjärde vecka
- Gödslas var fjärde vecka

Fairway:

- Luftas 2-3 gånger/säsong
- Gödslas ca 2 gånger/säsong
- Om ekonomin tillåter, dressas 1-2 gånger/säsong

Min bedömning är att ni har förutsättningar att vara en av de banorna med bäst kvalitet i hela Norrland. När jag pratade med banpersonalen efter vår bängenomgång fick jag indikationer på att personalen har så mycket annat att jobba med så tiden för underhåll av banan inte räcker till.

Om ni ska höja kvalitén är det arbetstimmar på banan det första som måste ses över. Maskinparken för underhåll var också mycket undermålig. Det är inte möjligt att göra ett bra arbete om man inte har bra maskiner.

Vi tittade sedan på byggfusik från banans tidiga dagar:

I några av era fairways gömde entreprenören stubbar vid själva byggnationen. Dessa stubbgravar förmultnar mer för varje år som går och områdena sjunker. Ni har under åren fyllt på med material för att kompensera för förmultningen men hålorna återuppstår snart igen. Mitt råd är ni gräver upp alla dessa stubbgravar och ersätter med fyllnadsmaterial (sand) som inte sjunker.



Svenska
Golfbundet

5 (5)



Övrigt:

Under banbesöket dök det även upp frågor kring layout och arkitektur. Någon ville flytta, lägga till eller ta bort en bunker. Detta är högst personliga åsikter. Visst kan jag säga vad jag tycker om olika förslag men eftersom jag eller ni i bankkommittén inte är banarkitekter tycker jag att en arkitekt bör se över hela anläggningen och göra en masterplan. Jag tycker alla klubbar ska ha en masterplan. En masterplan är ett mycket bra verktyg för att allt man gör går i en linje. Med en masterplan kan man efter rådande ekonomiska förutsättningar förädla banan i den takt klubben mäktar med. Med en masterplan kan man kommunicera med medlemmarna på ett framgångsrikt sätt.

Lycka till med vårstarten och säsongen. Återkom gärna med frågor på rapporten.

Med vänliga
hälsningar

Henrik Noren
Bankkonsulent SGF Stockholm - Uppland - Gästrikland
Mobil: 0708 157509
E-post: henrik.noren@golf.se

